

# 23 kV C-GIS 套管比流器

提供多重比值

**E01M6 E01M20 E01M150**






## 產品介紹

本系列模注式套管比流器提供多重比值，廣泛使用在電力公司或一般用戶之 23 kV 箱式氣體絕緣金屬封閉開關設備 (C-GIS，即 Cubicle Gas-Insulated Switchgear)，配合電力系統量測儀表或保護繼電器使用。產品以 Araldite® epoxy resin 環氧樹脂模注絕緣，具抗濕性、優良電氣特性與高機械強度。

## 共同規格

- 標準規範：IEC 或 IEEE
- 屋內用、模注式
- 多重比 (Multi-Ratio)
- 套管式比流器一即 Bushing CT (BCT)
- 適用於 23 kV C-GIS
- 絕緣電壓： $\leq 0.72$  kV
- 頻率：50 / 60 Hz
- AC/BIL：4 / 10 kV

## 選用表

型號	電流比 多重比值 (Multi-Ratio)*	準確等級/負擔	概重 (kg)	內徑 (mm)	外觀
E01M150	600-500-450-400-300-250-200-150-100-50 / 5A	C100 或 0.3 B-0.9 (600/5A)	16	150	Fig. 1 
E01M6	600-500-450-400-300-250-200-150-100-50 / 5A	C100 或 0.3 B-0.9 (600/5A)	16	130	Fig. 2 
E01M20	2000-1600-1500-1200-1100-800-500-400-300 / 5A	C100 或 0.3 B-0.9 (2000/5A)	10.5	245	Fig. 3 

\* 依據法規 IEEE C57.13 之比值。  
註：客戶可指定其他規範及規格。