

# 智能單 / 雙充機車充電收費機

## DPC-260 系列 (計時型)

### ◆ 基本功能

- 使用儲值卡繳費。
- 支援刷卡 + 選取充電按鈕位置，累加時間。
- 可設定費率，元 / 分 - 秒。
- 主機內含時間 IC 可記錄時間。
- 主機內建 ISP 功能，可進程式更新。
- 「車充控制器編號」可透過觸控設定。
- 充電狀態螢幕顯示狀態充電中及剩餘時間。
- 停電時，充電中會自動記憶時間，恢復供電後自動恢復充電。系統設定及刷卡資料可保存 10 年。
- 充電消費歷史紀錄記錄 5,000 筆，紀錄滿覆蓋第一筆，永遠保存最新資料。
- 可電腦連線管理軟體，電腦當機或網路斷線時仍可獨立運作 (選配管理軟體)。

### ◆ PC 管理軟體 (選配加購)

- 卡片基本資料建立。
- PC 監控管理程式，讀取每筆消費紀錄及報表輸出轉存 EXCEL。
- 可查詢每筆消費紀錄、統計報表、儲值報表等。

### ◆ 型號比較

功能	計時 + 感應 + 網路 + 單充 (10A)	計時 + 感應 + 網路 + 雙充 (10A)	計時 + 感應 + 網路 + 單充 (15A)	計時 + 感應 + 網路 + 雙充 (15A)
型號	DPC-260-TIMS10	DPC-260-TIMD10	DPC-260-TIMS15	DPC-260-TIMD15



(續接下頁)



## ◆ 硬體

- 背光 LCD，可顯示 16 個英文或 8 個中文 ×4 行。
- 3 色 LED 燈顯示操作狀態 ( 待機、刷卡成功、刷卡失敗 )。
- MIFARE 13.56 MHZ 感應卡扣款。
- 內建 TCP / IP 介面，可與後端軟體連接使用 ( 選配管理軟體 )。
- AC 110V 工業級漏電 / 過載保護開關，保障用電安全。
- 按鈕 -LED ( 綠 ) 燈號。

## ◆ 主機規格

產品外觀尺寸：高 350× 寬 260× 深 220 mm (±5%)。

內建箱體鎖，隨機附鑰匙。

### 2 充型規格 (10A，黑色方形插頭)

- 外部供電輸入 1 組：電壓 AC 110V (±5%)，60Hz。搭配 30A NFB 過載保護。
- 插座電源輸出 2 組：AC 110V / 10A。
- 輸出功率：最大 1.1kW( 單孔 )。
- 個別線路負載電流最大 10A。負載超過 10A 自動切斷充電。

### 2 充型規格 (15A，白色圓形插頭)

- 外部供電輸入 1 組：電壓 AC 110V (±5%)，60Hz。搭配 40A NFB 過載保護。
- 插座電源輸出 2 組：AC 110V / 15A。
- 輸出功率：最大 1.65kW( 單孔 )。
- 個別線路負載電流最大 15A。負載超過 15A 自動切斷充電。

## ◆ 工作環境

- 機板工作電壓：DC 12V
- 工作溫度：-25° C ~ +70° C
- 相對溼度：<95% 相對溼度，無凝結
- 安裝方式：掛牆安裝

( 續接下頁 )

## DPC-260 系列 (計度型)

### ◆ 基本功能

- 按用電量計量收費，使用感應卡扣款。
- 待機可顯示目前電錶總度數，方便單機抄表使用，搭配軟體連線可使用遠端抄表 (選配)。
- 可電腦連線 (選配)，電腦當機或網路斷線時可獨立運作。
- 可設定每度費率。
- 主機內含時間 IC 可記錄時間。
- 停電時系統設定及刷卡資料可保存 10 年。
- 卡片感應後螢幕即顯示目前卡片餘額。
- 充電中螢幕即時顯示目前已充電度數、扣款金額、剩餘金額、每度費率。
- 充電結束，可顯示已充電度數，扣款金額，卡片退款金額。
- 使用中如遇停電，自動記憶剩餘時間，待電力恢復後自動恢復充電 (充電樁須為隨插即用模式)。
- 充電完成後可自動斷電，避免偷電問題。
- 充電完成後如未使用卡片結帳，金額將保留收費機中，當下次回來同台收費機充電，可歸還餘額 (未結帳卡片可儲存 6,000 筆)。

### ◆ 管理者功能

- 使用模式：公共區充電 (有卡片且有餘額就可以使用)。  
私區充電 (需管理者登入有效卡片號碼才能充電)。
- 可設定充電結束斷電時間。
- 可設定分時電價費率：共有 24 個時段，管理者可以使用此功可以針對不同時段給予優惠，
- 使用者使用當下的費率時段，不會因跨時段而改變，方便使用者計算。
- 充電消費歷史紀錄記錄 20,000 筆，紀錄滿了覆蓋第一筆，永遠保存最新資料。

### ◆ PC 監控軟體 (選配加購)

- 卡片基本資料建立。
- 讀取未結帳使用卡片的卡號及餘額，方便管理通知或退款使用。
- 讀取每筆消費紀錄及報表輸出轉存 EXCEL。
- 可設定每度費率。
- 可設定充電完成後自動斷電時間。
- 使用模式可設定公共區模式或私區模式。

## ◆ 型號比較

功能	計度 + 感應 + 網路 + 雙充 (10A)	計度 + 感應 + 網路 + 雙充 (15A)
型號	DPC-260-TKMD10	DPC-260-TKMD15

## ◆ 硬體

- 背光LCD，可顯示 16 個英文或 8 個中文 × 4 行。
- 3 色 LED 燈顯示操作狀態 ( 待機、刷卡成功、刷卡失敗 )。
- MIFARE 13.56 MHZ 感應卡扣款。
- 內建 TCP / IP 介面，可與後端軟體連接使用 ( 選配管理軟體 )。
- AC 110V 工業級漏電 / 過載保護開關，保障用電安全。
- 過電壓保護功能。可設定輸入電壓上限，超過電壓即斷開，保障設備。
- 按鈕 -LED ( 綠 ) 燈號。
- 內建鉛封式數位電錶，符合 BSMI 電度表檢定檢查技術規範。精度 Class 0.5 級，計量單位 0.01kWh (DPC-260-TKMD10 & DPC-260-TKMD15)。

## ◆ 工作環境

- 主機板工作電壓：DC 12V
- 工作溫度：-25° C ~ +70° C
- 相對溼度：<95% 相對溼度，無凝結
- 安裝方式：掛牆安裝

## ◆ 主機規格

產品外觀尺寸：高 350× 寬 260× 深 220 mm (±5%)。  
內建箱體鎖，隨機附鑰匙。

### 2 充型規格 (10A，黑色方形插頭)

- 外部供電輸入 1 組：電壓 AC 110V (±5%)，60Hz。搭配 30A NFB 過載保護。
- 插座電源輸出 2 組：AC 110V / 10A。
- 輸出功率：最大 1.1kW( 單孔 )。
- 個別線路負載電流最大 10A。負載超過 10A 自動切斷充電。

### 2 充型規格 (15A，白色圓形插頭)

- 外部供電輸入 1 組：電壓 AC 110V (±5%)，60Hz。搭配 40A NFB 過載保護。
- 插座電源輸出 2 組：AC 110V / 15A。
- 輸出功率：最大 1.65kW( 單孔 )。
- 個別線路負載電流最大 15A。負載超過 15A 自動切斷充電。



電 子 部

巧於創意 力臻價值

電 話：(02)2654-8513

傳 真：(02)2789-0608

網 址：www.cic-ltd.com.tw/zh-TW

E-Mail: service@cic-ltd.com.tw



銷  
售  
商