# 23 kV C-GIS
# 套管比流器

提供多重比值

**EO1M6　EO1M20　EO1M150**

## 產品介紹

本系列模注式套管比流器提供多重比值，廣泛使用在電力公司或一般用戶之 23 kV 箱式氣體絕緣金屬封閉開關設備 (C-GIS，即 Cubicle Gas-Insulated Switchgear)，配合電力系統量測儀表或保護繼電器使用。產品以 Araldite® epoxy resin 環氧樹脂模注絕緣，具抗濕性、優良電氣特性與高機械強度。

## 共同規格

- 標準規範：IEC 或 IEEE
- 屋內用、模注式
- 多重比 (Multi-Ratio)
- 套管式比流器—即 Bushing CT (BCT)
- 適用於 23 kV C-GIS
- 絕緣電壓：≤ 0.72 kV
- 頻率：50 / 60 Hz
- AC/BIL：4 / 10 kV

## 選用表

| 型號 | 電流比<br>多重比值 (Multi-Ratio)* | 準確等級／負擔 | 概重<br>(kg) | 內徑<br>(mm) | 外觀 |
|---|---|---|---|---|---|
| EO1M150 | 600-500-450-400-300-250-200-150-100-50 / 5A | C100 或 0.3 B-0.9<br>(600/5A) | 16 | 150 | Fig. 1 |
| EO1M6 | 600-500-450-400-300-250-200-150-100-50 / 5A | C100 或 0.3 B-0.9<br>(600/5A) | 16 | 130 | Fig. 2 |
| EO1M20 | 2000-1600-1500-1200-1100-800-500-400-300 / 5A | C100 或 0.3 B-0.9<br>(2000/5A) | 10.5 | 245 | |

* 依據法規 IEEE C57.13 之比值。
註：客戶可指定其他規範及規格。

© 2024 巧力工業股份有限公司
規格如有更改，恕不另行通知



巧力工業股份有限公司　115 台北市南港區南港路 3 段 80 巷 46 號 1 樓　T: 886-2-2788-3368　cic-ltd.com.tw/zh-TW