

模注式 多重比值套管比流器 抽出型開關箱用

HCB-2415 (A) EBF-25M 系列



產品介紹

此系列比流器係提供多重比值 (Multi-Ratio) 之套管比流器 (BCT—又稱 Bushing CT)。產品採 Araldite® epoxy resin 環氧樹脂模注絕緣，具抗濕性、優良電氣特性與高機械強度，符合 IEEE 法規 0.3 B-0.9 之精度與負擔，可使用於不同廠牌之 24 kV 之抽出型開關箱，配合量測儀表或保護電驛使用。

特點

- 標準規範：IEC 或 IEEE
- 屋內用、模注式
- 系統電壓：≤ 25.5 kV
- 頻率：50 / 60 Hz
- AC/BIL：60 / 125 kV
- 多重比 (Multi-Ratio)
- $I_{th} = \text{Max } 25 \text{ kA} / 1\text{S}$
- 可配合多種廠牌斷路器之抽出型開關箱使用 *

選用表

型號	電流比 多重比值 (Multi-Ratio)**	準確等級與負擔	概重 (kg)	外觀
HCB-2415	600-500-400-300-250-200-100-50 / 5A	C100 或 0.3 B-0.9 (600 / 5A)	30	Fig. 1 
HCB-2415A	2000-1500-1200-800-500 / 5A	C100 或 0.3 B-0.9 (2000 / 5A)	24	
EBF-25M6	600-500-400-300-250-200-100 / 5A	C100 或 0.3 B-0.9 (600 / 5A)	31	Fig. 2 
EBF-25M20	2000-1500-1200-800-500 / 5A	C100 或 0.3 B-0.9 (2000 / 5A)	31	
EBF-25MA6	600-500-400-300-250-200-100 / 5A	C100 或 0.3 B-0.9 (600 / 5A)	23	Fig. 3 
EBF-25MA20	2000-1500-1200-800-500 / 5A	C100 或 0.3 B-0.9 (2000 / 5A)	20	

* 曾配合日本、法國及瑞典等多國中壓抽出型開關箱使用。

** 依據法規 IEEE C57.13 之比值。

註：客戶可指定其他法規及規格。