

低壓比壓器

EP-1S 系列

EP-1S 系列為線圈以樹脂絕緣之單相比壓器（或兼操作電源），以金屬夾件安裝，絕緣與防潮性佳，尤適用於潮濕場所。產品輕巧、美觀與安全。

特點

- 規範標準：IEC 或 IEEE
- 樹脂絕緣、屋內用
- 適用於潮濕場所
- 容量：≤ 500VA（型號 EP-1S1A 至 EP-1S6A）
- 可兼操作電源之型號其熱容量最高至 5000VA



選用表*

型號	相數	頻率 (Hz)	一次電壓 (V)	二次電壓 (V)	負擔 / 準確等級	AC/BIL	概重 (kg)	熱負擔 (kVA)
EP-1S1A	1	60 或 50	220~600	110~220	50(10)VA/3.0(1.0)	3/-kV	2	-
EP-1S2A					100(35)VA/3.0(1.0)		3	-
EP-1S3A					50(25)VA/1.0(0.5)		4	-
EP-1S4A					200(100)VA/3.0(1.0)		5	-
EP-1S5A					300(50)VA/1.0(0.5)		8	-
EP-1S6A					500(200)VA/1.0(0.5)		10	-
EP-1S7A					**1000VA		15	1kVA
EP-1S8A					**1500VA		17	1.5kVA
EP-1S9A					**2000VA		25	2kVA
EP-1S10A					**3000VA		32	3kVA
EP-1S11A					**5000VA		46	5kVA

* 客戶可指定其他規範

** 負擔大於 500VA 之型號作為 PT 兼操作電源使用（不表示精度）。