

# 線圈模注比流器



## EW 系列

### 產品介紹

EW 系列為單鐵心或雙鐵心之線圈模注比流器。EW-3S 使用積鐵心，以二片鐵片作固定架。EW-3C 及 EW-10SH 則採用 C 鐵心 (cut core)，以底座固定。三種型號皆以 Araldite® epoxy resin (環氧樹脂) 作為主絕緣，電氣性能佳，特點為體積輕巧、外型美觀、且便於安裝。搭配系統主盤或馬達控制盤之計測表或保護電驛使用。

### 共同規格

- 標準規範：IEC、IEEE
- 屋內用
- 線圈模注
- 高性能矽鋼片鐵心
- 頻率：50 / 60 Hz



EW-3S



EW-3C



EW-10SH

### 選用表

型號	系統電壓 (kV)	一次側電流	二次側電流		負擔 / 準確等級	I <sub>th</sub> (Max.)	AC/BIL (kV)	概重 (kg)	鐵心數量
			Core 1	Core 2					
EW-3S	3.6	10~400A	5A / 1A	-	40VA / 1.0	16 kA / 1S	10 / 40	5	1
EW-3C	3.6	10~300A	5A / 1A	5A / 1A	15VA / 5P10 + 25VA / 0.5 或 15VA / 5P10 + 30VA / 1.0			9	2
EW-10SH	12	5~400A	5A / 1A	-	40VA / 1.0		28 / 75	7	1

註：客戶可指定其他規範及規格。