

24 kV 模注比流器



EWF-20DA EWF-20DB EWF-20DD
EWF-25DA EWF-20DS

產品介紹

本系列為 20 kV 等級常用類型之模注比流器，裝設於 20 ~ 24 kV 變配電系統，搭配計測表或保護電驛使用。有單鐵心及多鐵心型式，且能依用戶需求提供不同準確等級、負擔、過電流強度，並滿足 IEC 或 IEEE 法規。此系列屋內產品使用 Araldite® epoxy resin（環氧樹脂）模注絕緣，具抗濕性、優良電氣特性與高機械強度，銷售已長達三十年以上歷史，品質與外型皆深獲好評。

選用表

下表所示為客戶常用規格，供選用參考。其他需求請洽本公司。

型號	一次側電流	二次側電流			負擔 / 準確等級	I _{th} (Max.)	概重 (kg)	備註
		Core 1	Core 2	Core 3				
 EWF-20DA	2x15~2x300A	5A or 1A	5A or 1A	-	30VA/5P20 + 30(15)VA/1.0(0.2)	25kA / 1S	24	2-Core
	600~3000A	5A or 1A	5A or 1A	-	15~30VA/5P20 + 30(15)VA/1.0(0.2)	43kA / 1S	24	2-Core
 EWF-20DB	2x15~2x300A	5A or 1A	-	-	30VA/1.0(0.2S) or 0.3 B-(0.9~1.8)	25kA / 1S	12	1-Core

(續下頁)

選用表 (續)

型號	一次側電流	二次側電流			負擔 / 準確等級	I _{th} (Max.)	概重 (kg)	備註
		Core 1	Core 2	Core 3				
 EWF-20DD	2x15~2x300A	5A or 1A	5A or 1A	-	30VA/5P20 + 30(15)VA/1.0(0.2)	25kA / 1S	42	2-Core
	600~3000A	5A or 1A	5A or 1A	5A or 1A	15~30VA/5P20 + 15~30VA/5P20 + 30(15)VA/1.0(0.2)	43kA / 1S	42	3-Core
 EWF-25DA	2x15~2x300A 600~1200A	5A or 1A	5A or 1A	-	30VA/5P20 + 30(15)VA/1.0(0.2) or C100 + 0.3 B-1.8	43kA / 1S	30	2-Core
 EWF-20DS	2x15~2x300A 600~1200A	5A or 1A	5A or 1A	-	15~30VA/5P20 + 30(15)VA/1.0(0.2)	25kA / 1S	17	2-Core
		5A or 1A	-	-	30VA/5P20	43kA / 1S	17	1-Core

註：客戶可指定其他規範及規格。



巧力工業股份有限公司

115 台北市南港區

南港路 3 段 80 巷 46 號 1 樓

Tel : 886-2-2788-3368

24 kV 模注比流器

EWF-20DA EWF-20DB EWF-20DD EWF-25DA EWF-20DS

© 2025 巧力工業股份有限公司
規格如有更改，恕不另行通知