

# 乾式套管型比流器

## GIS 開關或變壓器適用



### TB-1M 系列

#### 產品介紹

TB-1M 系列套管比流器為電力輸電與配電工程適用產品，用於量測或保護，並提供多重比值，可配合氣體絕緣開關設備 (gas-insulated switchgear，簡稱 GIS)，將 CT 置於空氣或 SF<sub>6</sub> 氣體中使用；或可搭配變壓器套管使用 (CT 置於絕緣油中)。此系列比流器可指定尺寸，絕緣材料可採用絕緣膠帶 (insulation tape) 或環氧樹脂 (epoxy resin)，且於二次側可選配引線或端子。

#### 規格

- 標準規範：IEC、IEEE
- 頻率：50 / 60 Hz
- AC/BIL：4 / 10 kV
- 多重比值
- 通過定型測試

#### 選用表

型號	電流比 多重比 (Multi-Ratio) *	準確等級 / 負擔	概重 (kg)
TB-1MB06A	600-500-450-400-300-250-200-150-100-50 / 5A	C100 或 0.3 B-0.9 (600/5A)	13
TB-1MB20A	2000-1600-1500-1200-800-500-400-300 / 5A	C100 或 0.3 B-0.9 (2000/5A)	7
TB-1MA20A	2000-1600-1500-1200-800-500-400-300 / 5A	0.3 B-0.9 (2000/5A)	18
TB-1MA30A	3000-2500-2200-2000-1500-1200-1000-800-500-300 / 5A	C800 (3000/5A)	52
TB-1MA40A	4000-3500-3000-2500-2000-1500-1000-500 / 5A	C800 (4000/5A)	43
TB-1MA40B	4000-3500-3000-2500-2000-1500-1000-500 / 5A	0.3 B-0.9 (4000/5A)	11

\* 依據法規 IEEE C57.13 之比值。  
註：客戶可指定其他規範及規格。